



EPSON®

Epson
AcuLaser **C1100**



Hausinterne Drucklösung für kleine Arbeitsgruppen

Der wirtschaftliche Epson AcuLaser C1100 ist der ideale Drucker für Kleinbüros und Privatbenutzer. Er liefert Ihnen Ausdrücke in brillanten, erstklassigen Farben und druckt zudem mit hoher Geschwindigkeit in Schwarzweiß. Mit diesem Gerät haben Sie vielfältige Möglichkeiten im Drucken zahlreicher Dokumente, wie z.B. Broschüren, Briefköpfe, Einladungen und viele anderer Dokumente. Vorbei die Zeit, in der Sie Schwarzweiß- und Farbdrucker nebeneinander verwenden müssen. Sparen Sie Geld. Investieren Sie in ein Gerät, das nahezu alle Ihre Bedürfnisse zufrieden stellt.

Der Epson AcuLaser C1100 arbeitet mit der neusten Epson Drucktechnologie. Wirtschaftliches Drucken ohne Abstriche bei der Qualität. Und durch die schnellen Ausgabzeiten und geringen Betriebskosten werden Ihre Schwarzweißdokumente zudem noch preiswerter. Dank hochwertiger Farbdokumente auf demselben Gerät können Sie auf zahlreiche Druckaufträge außer Haus gerne verzichten.

Einer für alles – in Farbe und Schwarzweiß

Durch neueste Epson AcuLaser Color ASIC-Druck- und Wrap-Transfertechnologie liefert Ihnen der Epson AcuLaser C1100 Dokumente in brillanten Farben und gestochen scharfe Schwarzweißtexte. Mit den neu entwickelten Epson AcuBrite-Tonern lassen sich feinste Details, ausgezeichnete Farbnuancen und eine gleichmäßige Bildqualität erzielen. Vielzahlige Druckaufträge von Briefen, Rundschreiben, Rechnungen und Gehaltszetteln bis hin zu exklusiven Broschüren, Einladungen und Präsentationen – der Epson AcuLaser C1100 schafft nahezu alles.

Ihre Werbematerialien auf Knopfdruck

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Office Ready Essentials-Software wird es jetzt noch einfacher, Ihr eigenes anspruchsvolles Werbematerial in Farbe zu erstellen. Microsoft Office bietet Ihnen eine Auswahl von über 150 professionellen Vorlagen, u.a. für Präsentationen, Handzettel, Einladungen und Geschäftsformulare. Erstellen Sie einfach und komfortabel von Ihren Geschäftsdokumenten Dateien im PDF-Format und versenden diese gleich anschließend sicher per E-Mail.

Beim Drucken von Webseiten geht in der täglichen Praxis häufig die Hälfte des Texts oder Grafik auf einer Seite verloren. Damit sollten Sie sich nicht beschäftigen. Mit dem Epson AcuLaser C1100 und unserer Web2Page-Software werden die Webseiten automatisch an die gewählte Papiergröße angepasst.



Niedrige Kosten bei geringem Zeitaufwand

Sie wollen nicht warten, bis Ihr Druckauftrag abgeschlossen ist? Können wir gut verstehen. Deswegen beträgt die Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck auf dem Epson AcuLaser C1100 auch nur 9 Sekunden. Und Schwarzweißdokumente können Sie sogar schneller als auf vielen Schwarzweiß-Laserdruckern ausgeben – mit beeindruckenden 25 Seiten pro Minute. Das vermindert nicht nur die Wartezeiten, sondern auch die Betriebskosten. So kostet eine

Schwarzweißseite mit dem Epson AcuLaser C1100 weniger wie auf vielen Schwarzweißdruckern.

Durch die separaten Kassetten für Schwarz- und Farb-Toner werden die Betriebskosten deutlich minimiert.

Einfache Integration in Ihre Betriebsumgebung

Schließen Sie Ihren Drucker an das Netzwerk über die optionale Epson Net 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle an (nur beim Modell Epson AL-C1100N). Bereits das Standardmodell ist mit einem Hi-Speed USB- (2.0-kompatibel) und einem IEEE 1284-Parallelanschluss für die Verbindung mit Ihrem PC ausgestattet.



Merkmale und Vorteile

- Brillante, gleichmäßige Farben durch die Epson AcuBrite-Toner
- Beeindruckende, professionelle Dokumente mit der im Lieferumfang enthaltenen benutzerfreundlichen Software
- Schnelles Drucken mit 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 5 Seiten/Min. in Farbe
- Keine Wartezeiten – nur 9 Sekunden Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck in Schwarzweiß
- Verbesserte Ausgabequalität durch die Epson AcuLaser Color 2400 Resolution Improvement-Technologie
- Große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich über Hi-Speed USB (2.0-kompatibel), Parallelanschluss und Ethernet*
- Einfache Bedienung und Wartung

*Optionale Ethernet-Verbindung mit dem Epson AcuLaser C1100N

Epson C1100
AcuLaser

Modell	Epson AcuLaser C1100, Epson AcuLaser C3000N	Bestellinformationen
Produktmerkmale		Epson Aculaser C1100 Standardmodell C11C567001
Drucktechnologie	Laser	Epson Aculaser C1100N Standardmodell + EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle C11C567041
Auflösung	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement-Technologie)	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 5 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4)	
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	9 Sek. in Schwarzweiß/17 Sek. in Farbe	
Prozessor	66,7 MHz	
Arbeitsspeicher (Standard/Maximal)	32 MB mit Epson MITech/bis zu 256 MB max.	
Max. monatl. Druckvolumen	45.000 Seiten	500-Blatt-Papierkassette (1 x 500-Blatt-Papierkassette) C12C802181
Papiermanagement		Epson Speichererweiterung 16 MB (7000272), 32 MB (7000273), 64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)
Standardpapierzufuhr	180 Blatt (180 Multifunktionskassette), Manuelle Duplexeinheit	
Papiergröße	DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5; 90 x 139,7 mm bis 216 x 297 mm	
Papiergewicht	64 bis 210 g/m ²	
Optionales Papiermanagement	500-Blatt-Papierkassette Automatische Duplexeinheit	Großvolumige Tonerkassette Gelb 0187 C13S05 0187
Maximale Papierkapazität	680 Blatt (180 in Multifunktionsschacht + 500 in Papierkassette)	
Papierausgabe (Standard/Maximal)	250 Blatt/250 Blatt	Großvolumige Tonerkassette Magenta 0188 C13S05 0188
Druckersteuerung		Großvolumige Tonerkassette Cyan 0189 C13S05 0189
Druckersprachenemulation Standard	ESC/Page-Color S	Großvolumige Tonerkassette Schwarz 0190 C13S05 0190
Anschlussmöglichkeiten		Standard-Tonerkassette Gelb 0191 C13S05 0191
Schnittstellen	Parallelschnittstelle (IEEE 1284, Nibble- und ECP-Modus) Hi-Speed USB (2.0-kompatibel) EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle (Epson AcuLaser C1100N) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; AppleTalk	Standard-Tonerkassette Magenta 0192 C13S05 0192
Netzwerkdruckerprotokolle		
Netzwerkmanagement-protokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNTP, SSDP Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP	
Verbrauchsmaterialien ⁽¹⁾⁽²⁾		
Toner	Schwarz: 4000 Seiten ⁽¹⁾ , Farbe: 4000/1500 Seiten ⁽¹⁾	Standard-Tonerkassette Magenta 0193 C13S05 0193
Toner-Sparmodus	Ja	
Photoleitereinheit	Schwarzweißdruck: 42000 Seiten ⁽¹⁾ , Farbdruck: 10500 Seiten ⁽¹⁾ (1) Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein. ⁽²⁾ Toner-Kassetten-Erstausrüstung: CMYK: 1500 Seiten ⁽¹⁾	Epson Aculaser C1100 Photoleitereinheit 1104 C13S05 1104
Elektrische Anforderungen	Entspricht den Energy-Star-Richtlinien.	
Nennspannung/	220V ±10 %/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/4,0 A	
Nennfrequenz/Strom	Betrieb: max. 782 W, 257 Wh (Schwarzweiß), durchschnittlich 176 Wh (Farbe); Bereitschaftsmodus: 61 Wh; Energiesparmodus: 16 Wh	Standard-Tonerkassette Cyan 0193
Leistungsaufnahme		
Mindestsystemanforderungen (empfohlen)		
PC	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 MB [128 MB]	
MAC	PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 MB [128 MB]	
PC-Schnittstellen	IEEE1284 ECP-Modus, USB (nur Windows 98/ME/2000/XP), 10/100BaseTX Ethernet (optional)	
MAC-Schnittstellen	USB (nur Macintosh-Computer mit USB-Anschluss und Mac OS 9.X), EtherTalk (optional)	
Betriebssystem	Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS ab Version 9.x und Mac OSX ab Version 10.1.2	Duplexeinheit C12C802 191
Abmessungen und Gewicht*		
AcuLaser C1100	(B x T x H mm, kg) *Gewicht einschließlich Verbrauchsmaterialien 445 x 445 x 439 mm, 28 kg	
AcuLaser C1100N	445 x 445 x 439 mm, 28 kg	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur	Betrieb: 5 bis 32 °C; Lagerung: 0 bis 35 °C	
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit/Lagerung: 15 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit	
Betriebsgeräusch	Betrieb: 6,4 dB; Bereitschaftsmodus: geräuscharm	
Geräuschpegel	Betrieb: 53 dB(A); Bereitschaftsmodus: geräuscharm	
Sicherheit und Vorschriften		
Sicherheitsstandards	EU-Richtlinie 73/23/EWG EN 60950, EN 60825-1, EU-Richtlinie	
EMC/EMI	Richtlinie 89/336/EWG, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, JBMA Harmonic-Richtlinien	
Garantie	Standard: 1 Jahr mit Vor-Ort-Service* (*unter bestimmten Bedingungen: Registrieren Sie sich unter www.register.epson-europe.com) Optional: EPSON Cover Plus 3 Jahre Erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service ECPGRP45	



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®