

Epson AcuLaser C4200 Series

Schneller, zuverlässiger und hochwertiger Farblaserdrucker für das Format DIN A4

Die Epson AcuLaser C4200-Reihe liefert anspruchsvollen Arbeitsgruppen schnelle und professionelle Ergebnisse in Farbe und Schwarzweiß. Dank der niedrigen Betriebskosten können Sie mit diesem Drucker bei Bedarf auch farbige Elemente beim Druck von Dokumenten verwenden.

Schnelligkeit und Qualität

Mit dem Epson AcuLaser C4200 sind lange Wartezeiten vorbei! Das Gerät bietet eine Reaktionszeit von nur 10,2 Sekunden bis zum ersten Ausdruck und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. in Schwarzweiß und bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe. Die leistungsfähige Kombination aus AcuBrite-Tonern und der Epson AcuLaser Colour ASIC-Technologie liefert ausgezeichnete Ergebnisse für Text und Bild.

Einfache Integration

Die Epson AcuLaser C4200-Reihe funktioniert mit allen gebräuchlichen Betriebssystemen und lässt sich einfach in Ihr Netzwerk und mit Ihren Anwendungen integrieren.

Flexibilität und Effizienz

Mit der Epson AcuLaser C4200-Reihe können Sie auf einer Vielzahl von Medien drucken. Das Gerät bietet eine große Papierkapazität mit bis zu 5 Papierkassetten. Auch der Duplexdruck wird standardmäßig angeboten.

Einfache Bedienung und Wartung

Die Epson AcuLaser C4200-Reihe ist leicht zu warten und verwendet zuverlässige und ergiebige Verbrauchsmaterialien. Über das große, deutliche LCD-Bedienfeld erhalten Sie alle erforderlichen Informationen. So holen Sie wirklich das Beste aus Ihrem Drucker heraus.

Produktmerkmale

- Hochgeschwindigkeitsdruck: bis zu 35 Seiten/Min. in SW, bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe
- Genaue, stets gleich bleibende und kostengünstige Ergebnisse mit dem Epson AcuBrite-Toner und der Epson AcuLaser Colour 4800RIT*-Technologie
- Papierkassette mit hoher Kapazität: mindestens 700 Blatt; maximal 2350 Blatt aus 5 Kassetten
- Monatliches Druckaufkommen von bis zu 90.000 Seiten
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten: Parallel, Hi-Speed USB (2.0-kompatibel), und 10/100 Base Tx Ethernet
- Unterstützung von Epson ESC/Page, ESC/P2, FX, IBM 1239X und Adobe® PostScript® Level 3
- Einfache Wartung, vorinstallierte Toner



Modell	Epson AcuLaser C4200DN (Standardmodell)		Bestellinformationen
Produktmerkmale			Epson AcuLaser C4200DN (Standardmodell) C11C600001BY
Drucktechnologie	Laser, Single Pass		Epson AcuLaser C4200DTN (Standardmodell + 1100-Blatt-Papierkassette) C11C600001BZ
Auflösung	Epson AcuLaser Color 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement-Technologie)		
Druckgeschwindigkeit	bis zu 35 S./Min in SW, bis zu 25 S./Min. in Farbe (DIN A4) bis zu 20,4 S./Min. (Duplex)		
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	10,2 Sekunden		
Prozessor	PowerPC 600 MHz		
Speicher: Standard/Maximum	128 MB (Standard)/640 MB (Maximum)		
LCD-Bedienfeld	22-Zeichen, 5 Zeilen, beleuchtetes LCD		
Max. monatl. Druckvolumen	90.000 Seiten		Toner Yellow 0242 C13S050242
Papiermanagement			Toner Magenta 0243 C13S050243
Standardpapierzufuhr	700 Blatt (150 Multifunktionskassette + 550 Standarduniversalkassette, 80 g/m ²)		Toner Cyan 0244 C13S050244
Papierformat	DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; von 90 x 139,7 mm bis 220 x 355,6 mm; 60 bis 216 g/m ²		
Papiergewicht	60 bis 216 g/m ²		
Optionales Papiermanagement	550-Blatt-Papierkassette, 1100-Blatt-Papierkassette (550 x 2)		
Maximale Papierkapazität	2350 Blatt (150 Multifunktionskassette + 4 x 550-Blatt-Papierkassette)		
Papierausgabe (Standard/Maximal)	250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)		
Druckersprachenemulationen			Toner Black 0245 C13S050245
Standard	ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3		
Optional	PCL5C, PCL6 (Colour)		
Residente Schriftarten			Photoleitereinheit 1109 C13S051109
Skalierbar	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c**		
BitMap	7 ESC/Page		
Barcodes	Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar		Fixiereinheit C13S053021
Anschlussmöglichkeiten			Transfer Belt C13S053022
Schnittstellen	IEEE 1284-Parallelschnittstelle (Kompatibilitäts-, Nibble- und ECP-Modus), Hi-Speed USB (2.0HS, D4) 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle, optionale Typ-B-Schnittstelle (Level 3)		550-Blatt-Papierkassette C12C802251
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware – Betrieb: Bereitschaftsmodus (Werkseinstellung), NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer; AppleTalk		1100-Blatt-Papierkassette C12C802261
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTp, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare und AppleTalk: SNMP		
Verbrauchsmaterial ⁽¹⁾			
Toner	Schwarz: 10.000 Seiten ⁽¹⁾ , CMY: 8.500 Seiten ⁽¹⁾		
Toner-Sparmodus	Ja		
Photoleitereinheit	35.000 Seiten ⁽¹⁾		
Transfereinheit	35.000 Seiten ⁽¹⁾		
Fixiereinheit	100.000 Seiten		
Elektrische Anforderungen			
Nennspannung/Nennfrequenz/Strom	Entspricht den Energy-Star-Richtlinien 220 oder 240V ± 10 %/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5 A		
Leistungsaufnahme	Betrieb: max. 960 W, durchschnittlich 329/409 W (Farbe/SW) Bereitschaftsmodus: 71 W; Energiesparmodus: 25 W; Ausgeschaltet: 0 W		
Empfohlene Systemmindestanforderungen			
PC/MAC	Vom Betriebssystem empfohlene Voraussetzungen		
PC-Schnittstellen	IEEE1284 ECP-Modus, 10/100BaseTX Ethernet, USB (nur bei Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP)		
MAC-Schnittstellen	10/100BaseTx-Ethernetkarte, USB		
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX ab Version 10.1.2		
Abmessungen & Gewicht* (BxTxH)			
* Gewicht einschl. Verbrauchsmaterialien	Epson AcuLaser C4200DN	437 x 588 x 457 mm; 34,5 kg	
	Epson AcuLaser C4200DTN	584 x 695 x 796 mm; 56 kg	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur	Betrieb: 10 bis 32 °C; Ausgeschaltet: -20 bis 40 °C; Lagerung: 0 to 35 °C; ohne Kondensation		
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 %; Ausgeschaltet: 5 bis 85 %; Lagerung: 15 bis 80 %; ohne Kondensation		
Betriebsgeräusch	Betrieb: 6,65 B; Bereitschaftsmodus: 5,0 B; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch		
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB; Bereitschaftsmodus: 35 dB; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch		
Sicherheit und Vorschriften			
Sicherheitsstandards	IEC60950 3. Auflage; EN60950 3. Auflage; IEC60825 Laserprodukt der Klasse 1; EC-Richtlinie; Nordic Agency Approvals		
EMC/EMI	EN55022 (CISPR Publication22) Klasse B, EN61000-3-2 (Harmonics) Klasse A, EN6100-3-3 (Flicker)		
Garantie (Standard/Optional)	3 Jahre Vor-Ort-Garantie auf alle bis zum 31.03.2006 erworbenen Geräte		

⁽¹⁾ Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®