

KOMPAKTER ZUVERLÄSSIGER, WIRTSCHAFTLICHER FARB LASERDRUCKER

Epson AcuLaser C1600



Epson AcuLaser C1600



- Druckt bis zu 19 Seiten/Min. in SW und 5 Seiten/Min. in Farbe
- Schnelle Reaktionszeit von nur 13 Sekunden bis zum ersten Ausdruck in Schwarzweiß und 22 Sekunden in Farbe
- Professionelle Auflösung von bis zu 1200 x 600 dpi und Epson AcuBrite-Toner
- Monatliches Druckvolumen von bis zu 35.000 Seiten
- USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss
- Multifunktions-Papierkassette für 200 Blatt mit Staubschutz
- Ausgezeichnet mit ENERGY STAR®
- Niedrige Betriebskosten dank großvolumiger Tonerkassetten

Mit diesem kompakten und zuverlässigen Farblaserdrucker erhalten Sie schnell hochwertige professionelle Ausdrücke – bei niedrigen Betriebskosten.

Flexibler Drucker für Ihr Büro

Drucken Sie geschäftliche Dokumente, Grafiken, Webseiten und vieles mehr – mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 19 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 5 Seiten pro Minute in Farbe. Sie erzielen stets professionelle Ergebnisse mit einer Auflösung von bis zu 1200 x 600 dpi und mit brillanten Farben durch den Epson AcuBrite-Toner. Zudem sparen Sie mit diesem Drucker Zeit, denn seine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck beträgt nur 13 Sekunden.

Kompakt und einfach zu bedienen

Der Epson AcuLaser C1600 verfügt über eine kleine Stellfläche und ist daher ideal für Ihren Schreibtisch. Durch den USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss lässt er sich ganz einfach verbinden. Die alltäglichen Druckaufgaben gehen Ihnen mithilfe des intuitiven Bedienfelds am Drucker und mit der Epson Remote Panel-Software auf Ihrem Computer leicht von der Hand. In die Multifunktions-Papierkassette passen bis zu 200 Blatt. Das Papier lässt sich leicht einlegen und wechseln. Der Drucker verfügt sogar über einen integrierten Staubschutzdeckel, damit Ihr Papier sauber bleibt.

Wirtschaftlich und zuverlässig

Das zuverlässige Gerät bietet ein beeindruckendes monatliches Druckvolumen von bis zu 35.000 Seiten. Mit den ergiebigen, großvolumigen Tonerkassetten drucken Sie viele Seiten, bevor die Kassette ausgewechselt werden muss.

Der Epson AcuLaser C1600 verbraucht sowohl im Bereitschaftsmodus als auch beim Druck wenig Strom. Er ist mit dem ENERGY STAR®-Zertifikat ausgezeichnet – Das spart Geld und schon die Umwelt.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKFUNKTIONEN Drucktechnologie Auflösung Druckgeschwindigkeit Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck Aufwärmzeit Max. monatl. Druckvolumen	Farblaserdrucker Bis zu 1200 x 600 dpi Bis zu 19 Seiten/Min. in SW und 5 Seiten/Min. in Farbe Weniger als 13 Sekunden in SW und 22 Sekunden in Farbe Weniger als 35 Sekunden Bis zu 35.000 Seiten
TECHNISCHE DATEN DES CONTROLLERS Prozessor Arbeitsspeicher Druckersprachen	80 MHz Standard: 16 MB, max.: 16 MB Host-basiert
SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Serienmäßige Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed
PAPIERMANAGEMENT Papierzuführung Papierformat Papiergewicht Beidseitiger Druck Papierausgabe	Multifunktions-Papierkassette für 200 Blatt standardmäßig mit Staubschutz DIN A4, A5, B5 (ISO, JIS), LGL, LT, GLT, GLG, HLT, F4, Umschlag (DIN C6, DL), Postkarte, EXE, Oficio, benutzerdefiniert (Normalpapier: Breite: 92-216 mm; Länge: 195-356 mm; Dickes Papier: Breite: 92-216 mm; Länge: 186-297 mm) 60 bis 209 g/m ² Manuell 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN Nennspannung/Nennfrequenz/Strom Leistungsaufnahme	220-240 V ±10 % / 50-60 Hz ±3 Hz / 4,4 A Max.: 1020 W / Durchschnitt: 440 W / Bereitschaftsmodus: 140 W / Energiesparmodus: 14 W / Ausgeschaltet: 1 W
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME Windows-Unterstützung	Windows 2000, Windows XP (32-/64-Bit-Version), Windows Vista (32-/64-Bit- Version), Windows 7 (32-/64-Bit-Version), Windows Server 2003 (32-/64-Bit- Version), Windows Server 2008
TREIBER & SOFTWARE	Druckertreiber und Remote-Programm
ABMESSUNGEN UND GEWICHT Abmessungen (BxTxH) Gewicht	404 x 380 x 275 mm 11,3 kg (ohne Verbrauchsmaterialien)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Temperatur Luftfeuchtigkeit Betriebsgeräusch Geräuschpegel	Betrieb: 10-35 °C / Lagerung: 0-35 °C Betrieb: 15-85 % rel. Luftfeuchtigkeit / Lagerung: 30-85 % rel. Luftfeuchtigkeit Im Betrieb: 6,59 B(A), Bereitschaftsmodus: 4,22 B(A) Im Betrieb: 51,0 dB(A), Bereitschaftsmodus: 29,0 dB(A)
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN Sicherheitsstandards EMC/EMI	Ozonkonzentration: max. 3,0 mg/h (Farbe), max. 1,5 mg/h (SW) Styrolkonzentration: max. 1,8 mg/h (Farbe), max. 1,0 mg/h (SW) Benzol: max. 0,05 mg/h TVOC (im Betrieb): max. 18 mg/h (Farbe), max. 10,0 mg/h (SW) TVOC (im Bereitschaftsmodus): max. 1,0 mg/h Die Messungen erfolgten in Übereinstimmung mit der Messmethode Blauer Engel, RAL UZ122 (2006) EN60950-1 (2001) + alle (2004), K60950 (2005), IEC60950-1 (2001) + unterschiedl. Länder im CB-Bulletin, IEC60950-1 2. Auflage (2005) + unterschiedl. Länder im CB-Bulletin, EN60825-1 (1994) + A2 (2001) + A1 (2002), IEC60825-1 (1993) + A1 (1997) + A2 (2002), EN55022 (2006) Klasse B, EN55024 (1998), IEC61000-3-2, 3-3, IEC61000-4-2, 4-6, 4-8, 4-11, IEC61000- 4-11, K22 (CISPR 22) Klasse B, K24 (CISPR 24), CISPR 22 (2005) + A2 (2006), CISPR 22 (1997) + A1 (*01) + A2 (*02), K22 (CISPR 22) Klasse B
MATERIALIEN	Enthält keine Materialien, die von länderspezifischen Vorschriften verboten sind. Schädliche Substanzen überschreiten keine erlaubten Grenzwerte
CHEMISCHE VORSCHRIFTEN	Entspricht OSHA, TSCA und EINECS
UMWELTMASSNAHMEN	Energy Star®-Programm, Epson Ecology Label (Umweltsiegel), Voraussetzungen zum Umweltschutz, entspricht der RoHS-Richtlinie
GARANTIE*	Standard: 1 Jahr mit Vor-Ort-Service Optional: Epson Cover Plus 3 Jahre mit Vor-Ort-Service (SEEG0030)

Epson AcuLaser C1600



PRODUKTMODELL

Epson AcuLaser C1600 C11CB04001

VERBRAUCHSMATERIAL

Großvolumige Tonerkassetten:

Black – 2.700 Seiten*	C13S050557
Cyan – 2.700 Seiten*	C13S050556
Magenta – 2.700 Seiten*	C13S050555
Yellow – 2.700 Seiten*	C13S050554

Standard-Tonerkassetten:

Cyan – 1.600 Seiten*	C13S050560
Magenta – 1.600 Seiten*	C13S050559
Yellow – 1.600 Seiten*	C13S050558

Photoleitereinheit:
 45.000 Seiten in SW / C13S051198
 11.250 Seiten in Farbe

Mittelgelieferte Tonerkassetten (CMYK)
 500 Seiten*

* (ISO/IEC 19798 Ergiebigkeitstestbericht)

MEDIEN

Farblaserpapier DIN A4 (82 g/m²) C13S041215

TONERKASSETTEN-RÜCKFÜHRUNGSPROGRAMM**

Mit diesem kostenlosen Service werden verbrauchte Epson Tonerkassetten sicher und umweltfreundlich gesammelt und recycelt. Auf drei einfache Arten können Sie Ihre verbrauchten Tonerkassetten entsorgen:

- Legen Sie sie in eine Tonerkassetten-Sammelbox, die abgeholt wird, sobald sie voll ist.
- Senden Sie sie kostenlos per Post an uns zurück.
- Geben Sie sie bei einem Epson Express Center ab.

BESSERE PRODUKTE FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Wir bei Epson wissen, dass zukünftige Planungen ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein erfordern. Aus diesem Grund stellen wir innovative Produkte her, die zuverlässig, wiederverwertbar und energiesparend sind. Bessere Produkte, die weniger Ressourcen erfordern und damit einer besseren Zukunft für alle dienen.



* Genauere Informationen erhalten Sie unter www.epson-europe.de.

** Auflösung 1200 x 600 dpi.

** Die Garantieangebote sind nicht in jedem Land erhältlich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Epson Niederlassung.

** Unter www.epson.com/recycle erhalten Sie weitere Details zu den Produkten und deren Verfügbarkeit.

Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Str. 4
 D-40670 Meerbusch
 Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt.
 Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
 Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
 Epson in der Schweiz
 Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min)
www.epson.ch