



Matrix-Drucklösungen für Industrie- und Unternehmensumgebungen

Compuprint 9060



Die Compuprint 9000-Druckerfamilie ist für die höchsten Anforderungen heutiger Anwendungen ausgelegt und bietet unübertroffene Leistung in Windows- und Grafikdruckumgebungen. Die ideale Lösung für geschäftskritische Anforderungen mit der Flexibilität, unterschiedlichste Formulare und Dokumente zu verarbeiten.

Mehrwert und Eigenschaften

- Langlebige 24-Nadel-Druckkopf-Technologie
- 600 cps bei 10 cpi bis max. 900 cps
- Überlegene Leistung beim Grafikdruck
- Zwei geradlinige Papierwege vorn
- bis zu 7 Durchschläge
- Benutzerfreundliche, voreingestellte Konfigurationen
- Flexible Anschlussmöglichkeit mit optionaler integrierter LAN-Karte
- Breite Palette von Barcodes und Makro-Zeichen

Eine führende Druckerserie - jetzt und in Zukunft

Der Compuprint 9060 beinhaltet die neuesten Technologien und Innovationen, die sich auf über 30 Jahre Compuprint-Führerschaft im Bereich der seriellen Druckertechnologie stützen.

Er ist die bevorzugte Wahl für Druckanwendungen in Unternehmens- und Industrieumgebungen mit einem Druckvolumen von bis zu 45.000 Seiten im Monat. Der Kauf dieses Druckers gewährleistet jahrelangen sorgenfreien Druckbetrieb.

Schnell, flexibel, zuverlässig

Der Compuprint 9060 basiert auf modernsten Technologien und innovativen Funktionen. Er liefert überlegene Leistung bei den herkömmlichen Impact-Druckanwendungen und bietet gleichzeitig die höchste Druckgeschwindigkeit für die heutigen, immer stärker zunehmenden Grafik- und Windows-Anwendungen. Dieser Drucker garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und Automatisierung für den Benutzer, durch einen einzigartigen, für hervorragende Zuverlässigkeit ausgelegten Papierweg.

Für vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen

Eine breite Palette von Schnittstellen und Protokollen ermöglicht es, den Drucker in praktisch allen heutigen Umgebungen einzusetzen, und gewährleistet die sichere Migration in der Zukunft. In den Compuprint 9060 integriert sind die Möglichkeit zum Anschluss an ein LAN, eine Netzmanagement-Software und das branchenweit beste IPDS over LAN.

Durch seine unübertroffenen, für Qualität und Geschwindigkeit im Grafik-Modus optimierten Optionen ist der Compuprint 9060 die perfekte Lösung für industrielle Druckanforderungen, wenn es um die Verarbeitung von Makro-Zeichen, Barcodes und vorgedruckten Formularen geht.



| | |
|--------------------------------|--|
| Drucktechnologie | Serieller 24-Nadel-Matrixdrucker |
| Druckgeschwindigkeit | Max.: 900 cps · · 15 cpi · 12 cpi · 10 cpi Draft · 900 cps 720 cps 600 cps Best Draft · 525 cps 420 cps 350 cps NLQ · 348 cps 278 cps 232 cps · LQ · 174 cps 139 cps 116 cps |
| Durchsatz (nach ISO/IEC 10561) | 500 Seiten/Std. |
| Zeilenlänge | 136 Spalten bei 10 cpi |
| Papierhandling | Einzelblattzuführung vorn & Schubtraktor vorn (PRT9060) Schubtraktor vorn + optionaler 2. Schubtraktor vorn (PRT9061) (Breite 76 bis 432 mm - max. Stärke 0,64 mm) Zugtraktor (optional), Schneidevorrichtung für bis zu 7 Durchschläge (optional), 3 Standfußausführungen Automatischer Einzelblatteinzug bis zu 3 Schächte (optional) (jeweils 120 Blatt 80 g/m ² - Breite 89 bis 305 mm - 1+2 Durchschläge) |
| Durchschläge | 1 + 7 |
| Sonderfunktionen | automatische Papierwegumschaltung, Papierstärkenabtastung (AGA), papiersparende Abreißfunktion (mit einstellbarem Timeout), automatisches Parken bei Endlosformularen, über Menü oder SW-Treiber wählbarer schneller Grafik-Modus, Code-Update über parallele bzw. LAN-Schnittstelle, bis zu 4 Konfigurationseinstellungen wählbar und druckbar |
| Grafikauflösung (dpi) | Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360, Vertikal: 60, 72, 180, 360 |
| Zeichenabstand vertikal | 6-8-12 Zeilen/Zoll - 3-4-6-8-12 Zeilen/30mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 pro Zoll |
| Zeichenabstand horizontal | 5, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 15, 17,1, 20, 24 cpi und proportional |
| Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2, UPC/EANADD-ON 5, Code 2 of 5 Bidirectional / Interleaved / Industrial / Matrix, Code 39, Code 128, EAN128, Code 11, Code 93, MSI, Codabar, POSTNET |
| Zeichensatz | PC-Standardzeichensatz CS 1 & CS2 - IBM Code-Seiten : CP437, CP437Griechisch,CP850, CP851, CP852, CP853, CP855,CP857, CP858, CP860, CP862, CP863, CP864, CP865, CP866, CP867, CP876, CP877, CP1098, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257 - ISO-Zeichensätze: 8859/1, 8859/2, 8859/3, 8859/4, 8859/5, 8859/6, 8859/7, 8859/8, 8859/9, 8859/15 - Epson, nationale Varianten: USA, Frankreich, Deutschland, England, Dänemark 1, Schweden, Italien, Spanien 1, Japan, Norwegen, Dänemark 2, Spanien 2, Lateinamerika 1 - ANSI, nationale Varianten USA, Deutschland, Frankreich A, Frankreich B, Frankreich/Kanada, Niederlande, Italien, Großbritannien, Spanien, Dänemark/Norwegen A / B / C / D Schweden/Finnland A / B / C / D, Schweiz, Kyryllisch, Jugoslawien, Großbritannien A, Türkei, Griechenland. - Sonstige nationale Varianten: Roman-8, Kamenicky, CWI, IN2, CP864 Extended, Türkisch, CP Bulgarisch, 96Griechisch, Gost, Tass, Mazowia, Ukranian, CP437Slawisch, KOI8-U |
| Residente Schriften | Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B |
| Residente Emulationen | IBM Proprinter: XL24 /XL24 AGM, 2391+ Personal Printer, Epson ESC/P LQ series, ANSI, CPG Native Commands |
| Schnittstellen | Centronics, Parallel IEEE 1284 bidirektional, seriell RS-232 C, seriell RS-422-A(Automatische Schnittstellenumschaltung) Ethernet Platine 10/100 BaseT integriert (optional), Eingabepuffer bis zu 128 KB, Plug&Play (Windows-Umgebungen) |
| Betriebssicherheit | MTBF: 10.000 Stunden |
| Druckkopflebensdauer | 700 Millionen Zeichen |
| Lebensdauer Farbband | schwarzes Farbband 15 Mio. Zeichen, Langzeit-Farbband schwarz 20 Mio. Zeichen (optional) Color Farbband (optional) / 2 Mio. Zeichen pro Farbe |
| Geräusentwicklung | <54 dbA |
| Elektrische Werte | Spannung: Universal 100 V bis 230 V; Frequenz: 60 Hz / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 116 W (Druck), 22 W (Standby) |
| Maße und Gewicht | 670 (B) x 320 (H) x 450 (T) mm - 21 kg |



Fileitzen 11 . D29389 Bad Bodenteich
Phone +49(0)5824 985-377
Fax +49(0)5824 985-378
Email info@rother-precision.de
Web www.rother-precision.de



Bestellinformationen

Drucker und Verbrauchsmaterial

| | |
|---|--------------|
| Compuprint 9060 Einzelblattzuführung + 1. Traktor | PRT9060 |
| Compuprint 9060 1. Traktor | PRT9061 |
| Farbband schwarz 15 Mio. Zeichen | PRKN407 |
| Color Farbband / 2 Mio. Zeichen pro Farbe | PRKN408 |
| Langzeit-Farbband schwarz 20 Mio. Zeichen | PRKN707 |
| Farbkit für Color Farbband oder Langzeit-Farbband | KITN401-0000 |

Optionen

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Zugtraktor | PRF9000 |
| 2. Traktor (4 Stacheln) | PRFN900 |
| Basis-Traktor (unten) (6 Stacheln) | PRFN901 |
| 2. Traktor (6 Stacheln) | PRFN103 |
| Schneidevorrichtung | PRFN088 |
| Standfuß offen | PRFN405-0000 |
| Standfuß kippbar | PRFN406-0000 |
| Ethernet Platine 10/100baseT | PRAN102 |

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2007 Sferal wwt

ENBROCH-FEB04