

RP - 2400

# Die Protokolldrucker für den professionellen Einsatz

Protokolldrucker z. B. für:

Medizin



Labor



Industrie



## Zwei vielseitige 9-Nadel Dot Matrix Drucker

- 300 cps (SSD Modus), 240 cps (Fast Elite), 60 cps (NLQ Fast Elite)
- Papierpark- und Autoloading-Funktion
- Centronics Parallel und RS-232C Schnittstellen
- Druckspeicher 21 KByte bzw. 17,5 KByte (EPSON-Mode)
- EPSON®- und IBM®-Emulation
- 5 residente Schriftarten (NLQ)

**ROTHER**



# Technische Daten



	SP-2400 AI	SP-2415 AI
<b>Druckmethode</b>	9-Nadel Dot Matrix Drucker	9-Nadel Dot Matrix Drucker
<b>Druckrichtung</b>	bidirektional (Text)	bidirektional (Text)
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	300 cps Super Speed Draft 240 cps Speed Draft 200 cps Draft Pica 50 cps NLQ Pica	300 cps Super Speed Draft 240 cps Speed Draft cpi 200 cps Draft Pica cpi 50 cps NLQ Pica
<b>LF Speed</b>	10 Zeilen / Sekunde (6 Zeilen / Zoll)	10 Zeilen / Sekunde (6 Zeilen / Zoll)
<b>Zeilenvorschub / Zoll</b>	1 / 6, 1 / 8, n / 216	1 / 6, 1 / 8, n / 216
<b>Emulationen</b>	EPSON® FX-850, IBM® Proprinter II	EPSON® FX-1050, IBM® Proprinter IIXL
<b>Druckspeicher</b>	21 Kbyte (EPSON®-Modus), 9,3 Kbyte (IBM®-Modus)	17,5 Kbyte (EPSON®-Modus), 6,0 Kbyte (IBM®-Modus)
<b>Residente Fonts</b>	5: Courier, Prestige, Gothic, Script, Sans-Serif	5: Courier, Prestige, Gothic, Script, Sans-Serif
<b>Zeichensätze</b>	ASCII, IBM I + II, Italic und Grafikzeichensatz	ASCII, IBM I + II, Italic und Grafikzeichensatz
Download-Zeichen	max. 256	max. 256
<b>Attribute</b>	Italic, condensed, bold, double-strike, double-width, double-height, double- width x double-height, superscript, subscript, overscore, underscore	Italic, condensed, bold, double-strike, double-width, double-height, double- width x double-height, superscript, subscript, overscore, underscore
<b>Papiertransport</b>	Friktionsantrieb oder Schubtraktor, Papierparkfunktion	Friktionsantrieb oder Schubtraktor, Papierparkfunktion
<b>Papierzuführung</b>	Endlospapier: Rückseite Einzelblatt: oben, halbautomatisch (standard), vollautomatisch (optional)	Endlospapier: Rückseite Einzelblatt: oben, halbautomatisch (standard), vollautomatisch (optional)
<b>Papiergewicht</b>	53 bis 81 g/qm	53 bis 81 g/qm
<b>Papierformat</b>	Endlospapier: 4,5" bis 10" Breite Einzelblatt: bis A4	Endlospapier: 4,5" bis 16" Breite Einzelblatt: A4, B5, Letter, Legal, B4
<b>Mehrfachsätze</b>	Original plus 2 Kopien (Gesamtstärke < 0,2 mm)	Original plus 2 Kopien (Gesamtstärke < 0,2 mm)
<b>Schnittstellen</b>	Centronics Parallel und RS-232C optional: RS-422	Centronics Parallel und RS-232C
<b>Farbband</b>	Farbbandkassette SP-16051	Farbbandkassette SP-24551
<b>Farbband-Lebensdauer</b>	2,5 Mio. Zeichen	3 Mio. Zeichen
<b>Druckkopf-Lebensdauer</b>	100 Mio. Zeichen	100 Mio. Zeichen
<b>Optionales Zubehör</b>	Schacht für vollautomatische Einzelblattzufuhr, Papierrollenhalter	Schacht für vollautomatische Einzelblattzufuhr
<b>Netzanschluß</b>	AC 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Selbsttest: 30 Watt Stand-by: 10 Watt	Selbsttest: 30 Watt Stand-by: 10 Watt
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	380 x 110 x 287 mm	525 x 110 x 287 mm
<b>Gewicht</b>	3,3 kg	4,2 kg

## Preiswert, schnell, komfortabel

Ihre Druckqualität und die Druck-Geschwindigkeit von maximal 300 Zeichen pro Sekunde (Super Speed Draft) machen den 9-Nadel-Drucker RP-2400 von ROTHER Precision zu Ihren perfekten Partnern, wenn es um Druck-Ergebnisse in kürzester Zeit geht. Sie können dabei zwischen 5 residenten Schriftarten und einer Vielzahl von Schriftattributen .

## Vielseitig, kompatibel, anwenderfreundlich

Alle Bedienungselemente, auch der Netzschalter, sind an der Vorderseite der Drucker platziert und sorgen so für ein schnelles Einstellen von Schriftart, Zeichenbreite und vielen weiteren Funktionen. Wenn Sie häufig zwischen Endlospapier und Einzelblättern wechseln müssen, wird die Papierpark-Funktion viel Zeit sparen. Für die Kompatibilität zu aller gängigen Software verfügen RP-2400 über eine EPSON – und eine IBM -Emulation. Als Schnittstellen stehen zur Verfügung Centronics Parallel und RS-232C.

## 12 V oder 24 V Spannungsversorgung und Papierrollenhalter

Als Sondermodell sind beide Drucker auch mit 12 Volt oder 24 Volt Netzteil erhältlich. Für den RP-2400 steht als sinnvolle Ergänzung ein optionaler Papierrollenhalter zur Verfügung.

**ROTHER** GmbH

Fileitzen 11 . D29389 Bad Bodenteich

Phone +49(0)5824 985-377

Fax +49(0)5824 985-378

Email [info@rother-precision.de](mailto:info@rother-precision.de)

Web [www.rother-precision.de](http://www.rother-precision.de)

Händlerstempel: